

ALLGEMEIN

Die Modellreihe TEMPEO entspricht der DIN EN 1335. Zusätzlich besitzt diese Modellreihe folgende Zertifikate:

- TÜV-Rheinland
- Ergonomie geprüft
- GS-Zeichen



RAL gGmbH



IGR



Wirtschaftsmagazin FACTS



Das Qualitätsforum Büroeinrichtungen



POLSTERVERARIANTEN

- WAVE
- FRESH

KOPFSTÜTZE (optional)

Höhe und Neigung einstellbar

- Mit Leder schwarz bezogen
- Mit Leder/Stoff von Sitz- oder Rückenlehnenpolster bezogen

RÜCKENLEHNEN

- 10 fach höheneinstellbar

WAVE Rückenlehne

- Höheneinstellbare, komfortabel gepolsterte Rückenlehne für optimale Unterstützung
- Serienmäßig mit KÖHL-Bandscheiben-Stütze KBS

FRESH Rückenlehne

- Höheneinstellbare, klimaregulierende Rückenlehne
- Optional mit KÖHL-Bandscheiben-Stütze KBS

KLEIDERBÜGEL

Alle Drehstühle können mit einem schwarzen Kleiderbügel versehen werden.

SITZPOLSTER

FCKW-freier Formschaum mit > 60 kg/m³ Raumgewicht, Bezugsstoffe unverklebt gepolstert. Sitzpolster wechselbar

1. Komfort-Sitz mit Seitenprofil
2. AIR-SEAT mit Seitenprofil

ARMLEHNEN

nachträglich montier- und demontierbar
Beschreibung siehe Seite 120

- YA Armlehnen
- XD Armlehnen
- 5D Armlehnen Nr. 55
- 4D Armlehnen Nr. 54
- 3D Armlehnen Nr. 63
- 2D Armlehnen Nr. 62

AUTO-SYNCHRON-MECHANIK

- Gehäuse schwarz
- Automatische Gewichtseinstellung mit Feinjustierung
- Ohne zuschaltbare Sitzneigeinstellung
- Sitztiefeinstellung 8 cm (Schiebesitz)

ERGO-SYNCHRON-MECHANIK

- Gehäuse schwarz
- Synchroner Bewegungsablauf von 1:3
- Regulierbare Handrad-Gewichtseinstellung, - einstellbarer Gegendruck 45 – 130 kg
- ohne Sitzneigeinstellung
- Sitztiefeinstellung 8 cm (Schiebesitz)

ERGO-SYNCHRON-MECHANIK-PLUS

- Funktionen siehe ERGO-Synchron-Mechanik
- Zuschaltbare dynamische Sitzneigeinstellung (DSN)
 - Grundeinstellung 0°
 - Zusätzliche Sitzneigeinstellung -5°
 - Dynamische Sitzneigeinstellung 0° bis - 5°

SITZHÖHENEINSTELLUNG (Gasfeder)

- Wartungsfreie Sicherheitsgasfeder, bauartgeprüft nach DIN EN 16955:2017
 - Standrohr schwarz
- Optional mit mechanischer Tiefenfederung
 - Standrohr verchromt
 - Abstreifring für Gasfederpatrone
- Optional mit Sitzhöhe S auf Anfrage, je nach Ausführung ab 37 cm
- Optional mit Sitzhöhe L auf Anfrage, je nach Ausführung bis 64 cm

FUSSKREUZ

Glasfaserverstärktes Polyamid-Fußkreuz

- schwarz
- TGrey (Telegrau RAL 7047)

- Optional – Aluminium-Fußkreuz
 - Poliert
 - Schwarz gepulvert

ROLLEN

- Lastabhängig gebremste, wartungsfreie Doppelrollen nach DIN EN 12529 schwarz
- Rollen mit Abdeckung für weiche und harte Böden
 - Optional Universalrollen mit Chrom-Applikation
 - Werkzeugfrei austauschbar
 - Optional Rollen mit Transportschutz

